

Техническая информация



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Белая, матовая, базирующаяся на воде дисперсионная краска (водоэмульсионная) для стен и потолков внутри помещений.

Область применения:

Для всех прочных поверхностей таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т. п. при внутренней отделке.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, вода
Плотность: ок.1,6 г/см³
Показатель pH: 9 - 10
Цветовой тон: матово-белый
Расход: 150-200 мл/м² при нанесении одного слоя

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и нежирной. Сильно впитывающие и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Удалить старые отстающие слои краски и штукатурки. Загрязнения на поверхности, которые после окраски могут проявиться, обработать *Средством для изоляции пятен*.

Способ применения:

PUFAS Краска для стен и потолков наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. Для нанесения первого слоя краски, разбавить её водой, в зависимости от гигроскопичности поверхности. Максимальное количество воды 10 %. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Краску для стен и потолков* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Инструменты после использования сразу же промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5 °С!

Хранение:

Продукт морозостойкий. Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Хранить ёмкости плотно закрытыми. Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

009801092 - п/э вёдра по 2,5 л
009802092 - п/э вёдра по 5 л
009803092 - п/э вёдра по 10 л