

# Техническая информация



## БЕЛАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Белая, хорошо кроющаяся, матовая, создающая моющее покрытие, дисперсионная (водоэмульсионная) краска для внутренних работ.

### Область применения:

Для всех прочных поверхностей таких как штукатурка, каменная кладка, гипсокартонные плиты, обои с шероховатым волокном под покраску и т. п.

### Технические данные:

Связующее: стирол-акрилатная дисперсия  
Плотность: ок. 1,6 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: 9-10  
Цветовой тон: матово-белый  
Расход: 150 - 200 мл/м<sup>2</sup>

### Подготовка оснований:

Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой и нежирной. Сильно впитывающие и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Удалить старые отстающие слои краски и штукатурки. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, необходимо обработать *PUFAS Изоляционной солью или флюатом*.

### Способ применения:

*PUFAS Белая краска для помещений* наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. Для нанесения первого слоя краски, разбавить её, в зависимости от гигроскопичности, водой. Максимальное количество воды 10 %. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Белую краску для помещений* можно тонировать *PUFAMIX Универсальным тонирующим концентратом* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Инструменты после использования сразу же промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

### Хранение:

Продукт морозостойкий. Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре.

Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно.

Хранить ёмкости плотно закрытыми.

Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/расфасовка:

010201092 - п/э вёдра по 2,5 л

010202092 - п/э вёдра по 5 л

010203092 - п/э вёдра по 10 л

010204092 - п/э вёдра по 15 л