



PROFI-SUPERWEISS ОДНОСЛОЙНАЯ КРАСКА

Белая, высочайшей укрывистости, матовая, устойчивая к мытью дисперсионная (водоэмульсионная) краска для окраски внутри помещений в соответствии со стандартом ДИН 53778 - W - M. Без растворителей.

Область применения:

Для всех поверхностей внутри помещений, таких как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты, обои с древесным волокном под покраску и т. п.

Предназначена специально для сильно подверженных эксплуатации поверхностей.

Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия на основе искусственной смолы, диоксид титана
Показатель pH: 8-9
Плотность: ок. 1,5 г/см³
Циклы истирания (по ДИН 53778): свыше 1000
Яркость: ок. 91,0 %
Коэффициент контрастности: ок. 99,7 %
Цветовой тон: белый, матовый
Расход: 100 - 200 мл/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски, чистой и обезжиренной. Сильногигроскопичные и осыпающиеся поверхности прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*. Полностью удалить старые покрытия клеевых и известковых красок. Участки поверхности со свеженанесённой цементной штукатуркой, обработать *PUFAS Солью для нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafirn*.

Способ применения:

PUFAS Profi Superweiss Однослойная краска наносится валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. В большинстве случаев достаточно нанесения одного слоя краски. Если этого недостаточно, то краска, при нанесении её первый раз, разбавляется водой в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество добавления воды составляет 10 %. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS Однослойную краску Profi Superweiss* можно тонировать *Design-Colour Латексной краской и колером* или *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* (макс. 10 %).

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

010701092 - п/э ведра по 2,5 л
010702092 - п/э ведра по 5 л
010703092 - п/э ведра по 10 л

Техническая информация

