



ЛАТЕКСНАЯ СУПЕРГЛЯНЦЕВАЯ КРАСКА – АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Белая, высочайшей укрывистости акриловая эмаль, с повышенным блеском, износоустойчивая по ДИН 53778 - S – HG, для внутренних и наружных работ.

Область применения:

Для окраски стекловолоконистых, флизелиновых и других настенных и потолочных покрытий, а также для всех других поверхностей внутри и снаружи помещений, таких как гипсокартонные и фиброцементные плиты, штукатурка, бетон, фибробетон, гипс, поверхности ранее окрашенные дисперсионными красками и т. п.

Технические данные:

Сырьевая основа:	чистая акрилатная дисперсия, титан-диоксид
Показатель pH:	8-9
Плотность:	ок. 1,27 г/см ³
Циклы истирания:	свыше 5000
Яркость:	ок. 90 %
Коэффициент контрастности:	ок. 99,2 %
Расход:	ок. 200 мл/м ²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной, и свободной от разделяющих веществ. Сильновпитывающие и осыпающиеся поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF или Грунтовкой KF*.

Способ применения:

PUFAS Латексная суперглянцевая краска наносится на поверхность кистью, валиком или безвоздушным способом распыления. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде.

PUFAS Латексную суперглянцевую краску можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

При больших добавках красок для тонирования возможно снижение степени блеска.

Использованные инструменты сразу промыть после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!

Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранить ёмкость плотно закрытой!

Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

012402092 - п/э вёдра по 5 л

012402092 - п/э вёдра по 10 л