

Техническая информация



ФАСАДНАЯ КРАСКА EXTRA АКРИЛАТ *SILOXAN

Белая, с отличной кроющей способностью, матовая, устойчивая против атмосферных влияний, дисперсионная краска для работ снаружи и внутри помещений, износостойкая в соответствии со стандартом ДИН 53778.

Область применения:

Высококачественная окраска для всех обычных фасадов и поверхностей внутри помещений.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, метилцеллюлоза, диоксид титана
 Показатель pH: 8-9
 Плотность: ок. 1,5 г/см³
 Циклы истирания (ДИН 53778): свыше 20.000
 Степень белизны: 93,0 %
 Коэффициент контрастности: 99,5 %
 Укрывистость: 99,5 %
 Цветовой тон: белый
 Расход: 200-300 мл/м²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для нанесения краски и свободной от разделительных веществ. Основания с высокой впитывающей способностью, осыпающиеся или меловые предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF*. Очистить основание от старых отслаивающихся слоёв покрытий. Участки поверхности со свеженанесённой цементной штукатуркой, обработать *PUFAS Солью для нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafim*.

Способ применения:

Фасадная краска Extra Акрилат SILOXAN наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или безвоздушным способом распыления. Для первого слоя разбавить краску водой (макс. на 10%) в зависимости от впитывающей способности основания. После высыхания первого слоя краски необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *Фасадную краску Extra Акрилат SILOXAN* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования* или *Design-Colour Латексной краской и колером*.

Использованные инструменты промыть после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
 Не применять при температуре ниже +5° C!
 Хранить ёмкость плотно закрытой!
 Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

014302000 - п/э вёдра по 2,5 л
 014303000 - п/э вёдра по 5 л
 014304000 - п/э вёдра по 10 л
 014305000 - п/э вёдра по 15 л