



GOLD STAR СУПЕРБЕЛАЯ КРАСКА DIN

Белая, дисперсионная краска (водоэмульсионная) для окраски внутри помещений. Высоко-кроющая, матовая, устойчивая к мытью в соответствии со стандартом DIN 53778 – W – M. На водной основе.

Область применения:

Для всех пригодных для нанесения краски поверхностей, внутри помещений, таких как штукатурка, кирпичные стены, гипсокартонные плиты и особенно для обоев под покраску.

Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия на основе искусственной смолы, титан-диоксид
Показатель pH: 8-9
Плотность: около 1,5 г/см³
Циклы истирания по DIN53778: свыше 1000
Яркость: около 88,0 %
Коэффициент контрастности: около 99,5 %
Цветовой тон: белый, матовый
Расход: 125 мл/м² при одноразовом покрытии

Подготовка основания:

Поверхность должна быть несущей, сухой, чистой и нежирной. Поверхности с повышенной впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF*. Полностью удалить старые покрытия клеевых и известковых красок. Участки поверхности, только что заделанные цементной штукатуркой, обработать *PUFAS Солью для нейтрализации или Нейтрализующим флюатом Olafirm*.

Способ применения:

PUFAS GOLD STAR Супербелая краска наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Рекомендуется делать два покрытия, где для первого покрытия разбавить краску водой, в зависимости от впитывающей способности основания, но максимальное количество воды не должно превышать 10 %. После высыхания первого слоя краски, необходимо нанести краску второй раз в неразбавленном виде. *PUFAS GOLD-STAR Супербелую краску* можно тонировать *PUFAMIX Универсальными концентратами для тонирования или Design-Colour Латексной краской и колером*.

Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Продукт морозостойкий. Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре.

Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Хранить ёмкости плотно закрытыми.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

069701092 - п/э ведра по 2,5 л
069702092 - п/э ведра по 5 л
069703092 - п/э ведра по 10 л

Техническая информация

