



МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ FIX

Для суперпрочного монтажа без шурупов и гвоздей внутри и снаружи помещений. На водной основе. В картридже.

Область применения: Применим для внутренних и наружных работ на таких основаниях как дерево, бетон, камень, металл и т. п. и на все основания, имеющие впитывающую способность. Клеит надёжно отделочные материалы из дерева, панели, плитуса, декоративные плиты и профили из полистирола, дерева, ПВХ и т. п., а также облицовочную керамическую плитку, приспособления для прокладки кабеля и т. п.

Непригоден для склеивания полиэтилена и пропилена.

Технические данные:

Сырьевая основа: сополимеры искусственной дисперсии
Плотность: ок. 1,3 г/см³
Показатель pH: 7 –8
Расход: ок. 300 – 500 г/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ (жир, пыль и т.п.). Песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой LF*. Хотя бы одна из сторон должна иметь впитывающую способность.

Применение:

PUFAS Монтажный клей FIX наносится при помощи строительного пистолета на одну из склеиваемых сторон точками или полосами. Затем поверхности сильно прижимают друг к другу. При приклеивании жёсткого материала на неровную поверхность, необходимо до застывания клея создать нагрузку или зафиксировать. Излишки клея удалить влажной тканью. Полная нагрузка на поверхность возможна через 24-48 часов. Работать с клеем при температуре не ниже +5 °С. После высыхания клей выдерживает температуру от -20 °С до +70 °С.

Хранение:

Хранить в сухом и прохладном месте. Морозостойкий.
Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

007211092 - картриджи по 400 г – 15 штук в коробке