



## КЛЕЙ ДЛЯ СТИРОПОРА БЕЛЫЙ

Готовый к применению белый дисперсионный клей на водной основе для внутренних работ. Морозостойкий.

**Область применения:** Для приклеивания потолочных плит из стиропора, покрытий под обои, изолирующих плит, например Pufatherm, галтелей из стиропора (пенопласта) и т. п. при внутренней отделке.

### Технические данные:

Сырьевая основа: дисперсия на основе синтетической смолы, наполнители  
Показатель pH: 8 - 9  
Плотность: 1,70 г/см<sup>3</sup>  
Цвет: белый  
Расход: 1 кг на ок. 1,5 м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей, чистой, без жировых пятен и иметь слегка впитывающую способность. Полностью очистить осыпающиеся места и отстающие слои ранее нанесённых покрытий, удалить старые обои и клеевые краски. Трещины и дыры устранить при помощи Шпаклёвки PUFAS. Поверхности с повышенной впитывающей способностью предварительно обработать PUFAS Грунтовкой ЛФ.

### Способ применения:

PUFAS Клей для стиропора белый нанести ровным слоем при помощи зубчатого шпателя (зубчатость В2) на поверхность или, в случае необходимости, на плиты или полосы. Затем плиты или полосы положить на слой клея и равномерно прижать. Чтобы достичь безупречного сцепления обоев со стиропором, рекомендуется перед оклейкой обоями нанести на стиропор промежуточный слой клея, разведённого с водой (Клей для плит из стиропора + 20 % воды). Оклеивать обоями только после полного высыхания клея.

Остатки клея сразу удалить водой.

Инструменты после использования промыть в воде.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте и хорошо закрытым.  
Срок годности - минимум 36 мес. со дня изготовления.

Клей морозостойкий!  
Неограниченное количество циклов заморозания.  
После заморозания дать оттаять при комнатной температуре, затем хорошо перемешать.

### Номер артикула/ расфасовка:

011101092 – п/э ведра по 1 кг – 10 штук в упаковке  
011102092 – п/э ведра по 4 кг