

Техническая информация



Специальный клей extra – суперэкономичная пачка

Область применения: Специальный клей extra предназначен для наклеивания обоев с древесным волокном под покраску, виниловых, тиснёных и текстильных обоев на штукатурку, бетон, гипс, гипсокартонные плиты и т.п.

Технические данные: Сырьевая основа: крахмалосодержащий эфир и реологические присадки

Насыпной вес:	0,7 г/см ³
Показатель pH:	ок. 8
Растворимость:	прим. через 30 мин. готов к применению
Расход:	ок. 200 мл/м ²

Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, гладкой, прочной и свободной от разделительных веществ. Удалить отстающие слои клеевой краски и остатки старых обоев при помощи *PUFAS Tap-Ex Удалитель обоев*. Сильно впитывающие и песочные поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом пропиточным ГП*. Загрязнения на основании, которые могут после наклеивания выступить на обоях, необходимо изолировать *PUFAS Средством для изоляции пятен* или *PUFAS Aqua-Deck E.L.F Белой изолирующей краской*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывной струйкой, при постоянном помешивании, в чистую холодную воду и короткое время продолжать помешивать. Оставить набухать. Примерно через 30 мин. ещё раз перемешать, и клей готов к применению. Нарезанные полосы обоев намазать, сложить, дать им некоторое время размягчиться, и затем наклеивать обои встык. Для повышения влагостойкости и при использовании очень тяжёлых обоев, рекомендуется на 3 - 4 л готового клея добавлять 20 % *PUFAS Клея для настенных покрытий и бордюров* 1 банку (750 г). Обращать внимание на рекомендации изготовителя обоев. Остатки клея сразу смыть водой. Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Применение:

Применение 500 г пачка	Состав раствора	Количество воды на 1 пачку 500 г	500 г пачка хватает на:
Предварительная обработка стен клеем	1 : 20	10 л	60 – 80 м ²
Лёгкие обои	1 : 16	8 л	40 – 45 м ²
Обои с древесным волокном под покраску	1 : 14	7 л	35 – 40 м ²
Виниловые, текстильные и тиснёные обои	1 : 12	6 л	30 – 35 м ²
Тяжёлые обои	1 : 12	6 л	30 – 35 м ²

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте. Упаковку хранить хорошо закрытой. Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

002501000 - бумажные пачки по 500 г – 10 пачек в коробке
002502000 - бумажные пачки по 1 кг – 5 пачек в коробке