



Glutolin GTV Клей Флиз текстиль специальный

Высококачественный готовый к применению метилцеллюлозный клей (морозостойкий, высокая влагостойкость, антибактериальный, высыхает прозрачным) для флизелиновых, текстильных и виниловых обоев.

Область применения:

PUFAS Glutolin GTV клей флиз текстиль специальный предназначен для наклеивания флизелиновых, текстильных, виниловых обоев и всех других тяжёлых настенных покрытий. Для нанесения клея прямо на стену, при наклеивании флизелиновых и других сохраняющих форму обоев, а также для нанесения клея традиционным способом (т.е. на обои) при наклеивании других видов обоев.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсия, добавки
Плотность: ок. 1,02 г/см³
Показатель pH: ок. 8-9
Расход: 1 л на 5-6 м²

Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, чистым и нежирным. Старые обои, а также побелку удалить *PUFAS Tap-Ex Удалителем обоев*. Трещины, дыры и неровности устранить *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ* или *PUFAS Суперсхватывающейся шпаклёвкой*. Основания с сильно впитывающей способностью, песочные или меловые предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *Pufas Грунтом пропиточным ГП*. Если основание загрязнённое, и грязь может после нанесения клея раствориться и оставить пятна на обоях, необходимо изолировать загрязнения *PUFAS Средством для изоляции пятен* или *PUFAS Aqua-Deck E.L.F. Белой изолирующей краской*. При наклеивании просвечивающихся флизелиновых обоев, в особенности, если основание имеет неравномерную окраску, рекомендуется перед наклеиванием обоев обработать поверхность *PUFAS Грунтовкой под обои белого цвета*.

Применение:

Клей готов к применению и может наноситься на основание или на обои прямо из ведра.

Нанесение клея на стену: при наклеивании сохраняющих форму флизелиновых обоев и многих других покрытий для стен изготовители обоев рекомендуют нанесение клея прямо на стену. Для этого равномерно нанести *PUFAS Glutolin GTV клей флиз текстиль специальный* на основание валиком или кистью равномерно по ширине 1-2 полотен. Затем наложить полотно на слой клея и равномерно прижать.

При нанесении клея на обои: равномерно нанести клей на обои и затем, в соответствии с инструкцией по наклеиванию обоев, наклеить их на основание. Возможные излишки клея на лицевой стороне обоев удалить влажной тряпкой.

Применять при темп. не ниже +5°C.

Инструменты после применения промыть водой.

Хранение:

Хранить ёмкость плотно закрытой! Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!

При замерзании продукта дать оттаять и затем хорошо размешать!

Срок годности минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

021402092 - пластмассовые ведра по 5 л

021403092 - пластмассовые ведра по 10 л