



decoself Флизелиновый клей V20

Область применения: *decoself Флизелиновый клей V20* предназначен для наклеивания обоев на флизелиновой основе путём нанесения клея прямо на стену. Клей не оставляет пятен, высыхает прозрачным и не образует комков, создаёт идеальное скольжение обоев при наклеивании на все минеральные основания.

Технические данные:

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Сырьевая основа: | модифицированный крахмал, добавки |
| Насыпной вес: | ок. 0,3 - 0,4 г/см ³ |
| Показатель pH: | ок. 8 – 9 |
| Растворимость: | через 5 мин готов к применению |
| Расход: | ок. 200 мл/м ² |

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, чистым и сухим. Очистить основание от старых обоев, клеевой краски и отслаивающейся побелки с помощью PUFAS Средства для удаления обоев. Дыры и трещины зашпаклевать используя PUFAS шпаклёвочные массы для внутренних работ. Основания с сильно впитывающей способностью, осыпающиеся и меловые обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения или Грунтовкой *decoself*.

Приготовление клея:

Флизелиновый клей V20 высыпать при постоянном помешивании в чистую холодную воду, с полминуты продолжать помешивать, затем дать постоять. Через 5 минут ещё раз перемешать, и клей готов к применению.

Наклеивание обоев

Этот способ разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1– 2 полотен. Разворачивая рулон обоев, наложить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой сначала сверху вниз посередине, потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обоевым ножом. Полотна наклеивать встык. Для обоев на бумажной основе применять обычный способ нанесения клея на обои. Обязательно соблюдать указания изготовителей обоев. Излишки клея осторожно удалить влажной чистой салфеткой. Инструменты очистить тёплой водой.

Применение:

| | Раствор | Кол-во воды на 200 г пачку | Одной пачки 200г хватает на: |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| Предварительная смазка стен клеем | 1 : 50 | 10,0 л | 80 - 100 м ² |
| Флизелиновые обои | 1 : 20 | 4,0 л | 25 - 30 м ² |

Хранение:

Хранить в прохладном и сухом месте.
Срок годности – минимум 5 лет со дня изготовления. Сделано в Германии.

Фасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в коробке

Номер артикула:

0023008092