



Glutolin 77 gold Элитный специальный виниловый клей

Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей.

Область применения: Для наклеивания виниловых (вспененный винил, шелкография), металлизированных, велюровых, бумажных (симплекс, дуплекс), тисненых обоев, а также структурных обоев под окраску.

Технические данные: Сырьевая основа: метилцеллюлоза, дисперсионный порошок
 Насыпной вес: ок. 0,40 г/см³
 Показатель pH: ок. 8
 Растворимость: готов к применению прим. через 3 мин
 Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Для оптимального наклеивания поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания обоев, чистой, обезжиренной и слегка впитывать влагу. Старые, плохо приклеенные обои и отстающие слои краски удалить при помощи *PUFAS TAP-EX Удалитель обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей и финишной шпаклёвкой* или *PUFAS Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45*. Поверхности с повышенной впитывающей способностью, предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой ЛФ Гидрозол-Акрилат* или *PUFAS Грунтом пропитывающим ГП*.

Способ применения:

Glutolin 77 gold Элитный специальный виниловый клей высыпать, энергично размешивая, в холодную воду и некоторое время продолжать размешивать. После чего оставить стоять прим. 3 мин., затем ещё раз энергично размешать, и клей готов к применению.

НАКЛЕИВАНИЕ: клей нанести на обратную сторону обоев, сложить полотнище пополам клеевым слоем внутрь, если необходимо, скатать в рулон, чтобы края не расходились. Полотна оставить для пропитки на 10-15 минут. Приложить полотнище обоев к стене и равномерно прижать резиновым валиком. Швы обработать специальным роликом для швов.

ВНИМАНИЕ! При наклеивании тиснёных обоев не использовать резиновый валик и ролик для швов! При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно, но осторожно удалить влажной чистой салфеткой из ткани.

Во всех случаях учитывать рекомендации производителя обоев!

Для повышения влагоустойчивости, а также для слабовпитывающих поверхностей в разведенный клей (на 1 пачку) рекомендуется добавлять примерно 20% *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий*. Остатки клея сразу осторожно удалить с помощью влажной тряпки.

Инструменты после использования сразу промыть прохладной водой.

Применение:

	Раствор	Количество воды на 1 пачку	Пачки 200 г хватает на
Предварительная обработка стен клеем	1 : 40	8 л	60 – 80 м ²
Утяжелённые обои, тисненые обои, обои с шероховатым волокном под покраску, виниловые, флизелиновые, бумажные обои	1 : 20	4 л	25 – 30 м ² 5-6 рулонов

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытым!
 Срок годности ненацаной упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

пачки по 200 г – 25 шт в коробке

Номер артикула:

062151074