

# Техническая информация



## Fugenweiss Затирка для швов

Белый цемент для заполнения швов между плитками при облицовке стен и настилке полов, а также для мозаичных поверхностей.

**Область применения:** *Fugenweiss Затирка для швов* - белый цемент для затирки швов между керамической, кафельной и стеклянной плиткой, а также мозаичных поверхностей. Твердеет без образования трещин.

### Технические данные:

Сырьевая основа: белый цемент, синтетическая смола, наполнители  
Насыпной вес: ок. 1,1 г/см<sup>3</sup>  
Показатель pH: ок. 12,5  
Состав раствора: 750 г порошка на 220 мл воды  
Расход: на 1 м<sup>2</sup> ок. 0,7 – 1,0 кг  
(в зависимости от ширины швов и вида плитки)

### Способ применения:

В чистую ёмкость налить чистую воду, насыпать необходимое количество порошка и энергично размешать, чтобы получилась однородная масса без комков. Замешанной массой глубоко и равномерно заполнить швы при помощи резинового шпателя. Раствор начинает сохнуть через ок. 90 мин.

Остатки *Fugenweiss Затирки для швов* стереть влажной губкой. После отвердевания массы в швах, плитку протереть сухой чистой тряпкой.

*Fugenweiss Затирку для швов* можно тонировать пигментами, устойчивыми к цементу. Пигментные добавки не должны превышать 2 %.

Использованные инструменты промыть водой.

### Хранение:

Хранить в сухом месте. Ёмкость хранить плотно закрытой. Не хранить на цементном полу! Срок хранения - минимум 24 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

картонные пачки по 750 г – 10 штук в коробке

### Номер артикула / расфасовка:

003701000 - картонные пачки по 750 г – 10 штук в коробке  
003703000 - бумажные пакеты 5 кг – 4 штуки в упаковке