



## Силикон санитарный S25

**Область применения:** Силикон санитарный S 25 предназначен для заполнения и герметизации швов размером до 25 мм. Применяется для таких оснований как стекло, эмалированные, фарфоровые, лакированные и глазурованные поверхности, керамическая плитка, высококачественная сталь и ПВХ.

После вступления в реакцию с влажностью воздуха материал становится устойчив к воздействию УФ-лучей и неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также к истиранию.

Силикон санитарный S 25 после полного высыхания выдерживает темпер. от -40 до +120 °С.

**Способность к растягиванию до 25 %.** Возможная осадка и растяжимость не должны превышать 25 % ширины шва.

Не применяется для таких поверхностей как мрамор, природный камень, цветные и оцинкованные металлы.

### Технические данные:

Сырьевая основа: силикон, содержащий кислотный (уксусный) отвердитель  
Плотность: ок. 0,97 г/мл  
Показатель pH: 2,1  
Цвет: белый

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ (пыль, жир и т.п.).

### Способ применения:

Силикон санитарный S25 вдавить непосредственно в шов и сразу же загладить предварительно увлажнённую поверхность. Излишне нанесённую массу сразу же удалить.

Время обработки – прим. 10 минут.

Скорость отверждения зависит от толщины слоя, прим. 3 мм в день.

Не применять при температуре ниже +5° С!

Инструменты после использования сразу очистить, используя бытовое моющее средство.

### Хранение:

Хранение и транспортировка возможны также при минусовой температуре до -15°С. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Ёмкость хранить хорошо закрытой!  
Срок хранения минимум 24 месяца со дня изготовления.

### Номер артикула/ расфасовка:

034801000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке  
034811000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке  
034821000 - картриджи 310 мл – 12 штук в коробке