

# Техническая информация



## PUFAS Монтажная пена 65 Профессиональная всесезонная 1000 мл

Предназначена для профессионального применения с использованием монтажного пистолета. Можно использовать независимо от времени года. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, штукатурке, дереву, металлу, различным полимерным материалам, за исключением полиэтилена, тефлона и силикона.

### Область применения:

Используется для установки и герметизации оконных и дверных блоков, подоконников, стеновых панелей. Для заполнения швов, пустот, отверстий, щелей. Для тепло- и звукоизоляции помещений, систем кондиционирования.

### Технические данные:

Сырьевая основа: дифенилметан-4, 4-диизоцианат, пропан, изобутан, диметилвый эфир  
Температура применения: от -10°C до +30°C  
Температура эксплуатации: от -50°C до +90°C  
Время высыхания поверхности (можно дотрагиваться): 12-16 мин  
Время предварительной обработки (можно резать): через 30-40 мин  
Время полной полимеризации: 24 часа  
(при температуре окружающей среды +23°C, влажности не менее 50 %)

### Применение:

Перед использованием пены необходимо очистить рабочие поверхности от пыли, грязи, жировых и прочих загрязнений и смочить водой. Перед началом и в процессе работы температура баллона должна быть не ниже +20°C. Допускается использовать для подогрева холодного баллона емкость с теплой водой, температура которой не должна превышать +30°C. Расположить баллон клапаном вверх. Навернуть монтажный пистолет на резьбовую часть адаптера баллона. Убедиться в надежности соединения. Энергично взболтать баллон в течение 30 секунд. При необходимости повторить в процессе работы. Расположить баллон вверх дном. Приступить к процедуре запенивания. После окончания процесса полимеризации затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. Застывшую пену необходимо защитить от воздействия УФ-лучей и влаги. Свежие загрязнения пены можно удалить с помощью Очистителя монтажной пены PUFAS, затвердевшую пену – механическим способом.

### Хранение:

Хранить в вертикальном положении клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте. Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!  
Срок годности - 24 мес. со дня изготовления.

### Расфасовка:

Баллон 1000 мл – 12 шт в упаковке

### Номер артикула:

071601000