



PUFAS Очиститель монтажной пены 650 мл

Представляет собой очищающую жидкость, предназначенную для удаления незатвердевшей пены с загрязненных поверхностей, а также для очистки монтажного пистолета.

Область применения:

Используется для удаления незатвердевшей монтажной пены с одежды и вспомогательных средств и для очистки пистолета для пены сразу после применения, как внутри, так и снаружи. Для очистки оконных рам, подоконников, дверей, дверных коробок и других испачканных в ходе работы поверхностей от незатвердевшей монтажной пены.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилацетат, ГВАУ (очищенный углеводородный пропеллент), бутан.

Применение:

Очистка загрязнений. Перед применением хранить баллон при комнатной температуре (около +20 С°) не менее 12 часов. Снять защитную крышку. Прикрепить наконечник (входит в комплект) к клапану.

Очистка пистолета. Прикрепить к пистолету баллон очистителя. Нажать на спусковой рычаг и наполнить пистолет очистителем. Пистолет, наполненный очищающей жидкостью, оставить примерно на 10 минут. Нажать снова на спусковой рычаг и промыть пистолет свежим очистителем. Повторить эту процедуру до полной очистки пистолета. Когда пистолет очищен, открутить баллон с очистителем.

Рабочие температуры: от -10 С° до +30 С°.

Хранение:

Хранить в вертикальном положении, клапаном вверх в сухом, прохладном, защищенном от солнца месте при температуре от +5С° до +30С° в упаковке производителя. Продукт МОРОЗОСТОЙКИЙ!
Срок годности - 18 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

Баллон 650 мл – 12 шт в упаковке

Номер артикула:

071603000