

# Техническая информация



## Silifirn W Средство для пропитывания фасадов

Готовое к применению средство для пропитывания фасадов на водной основе.

**Область применения:** Все минеральные основания после нанесения *Silifirn W* становятся водоотталкивающими. Поверхность покрывается тонким прозрачным не клейким силиконовым слоем, сохраняя при этом воздухообмен.

Наносить можно на такие основания как: цементная и известковая штукатурка, натуральный камень, кирпичная кладка, бетон, пористый бетон, известково-песчаный камень, а также поверхности, покрытые известковыми, цементными и силикатными растворами. Не предназначено для материалов из гипса.

За счёт того, что после обработки средством способность поверхности впитывать в себя воду будет ограничена, поверхность становится защищённой от загрязнений и разрушения вследствие промерзания. Из-за уменьшения промерзания расходы на отопление помещения станут меньше.

### Технические данные:

Сырьевая основа:	силан/силоксан-эмульсия		
Плотность:	ок. 1,0 г/см <sup>3</sup>		
Показатель pH:	7- 8		
Расход при двухразовом нанесении:	известково-песчаный камень:	ок. 0,3 л/м <sup>2</sup>	
	пористый бетон:	ок. 0,8 л/ м <sup>2</sup>	
	песчаный камень:	ок. 0,3 л/ м <sup>2</sup>	
	облицовочный бетон:	ок. 0,3 л/ м <sup>2</sup>	
	минеральная штукатурка:	ок. 0,4 л/ м <sup>2</sup>	

### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим и свободным от разделяющих веществ (жир, опалубочное масло). Участки поверхности, поражённые плесенью или зелёным налётом, предварительно обработать *PUFAS Средством для удаления зелёного налёта и плесени*.

### Обработка:

Насыщенно нанести *Silifirn W Средство для пропитывания фасадов* сверху донизу кистью, щёткой или распылителем. Второй слой наносится на ещё влажный первый слой. Мелкие строительные материалы можно окунать прямо в средство. Инструменты после применения сразу промыть водой.

### Хранение:

Ёмкости хранить плотно закрытыми, в прохладном месте.  
Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/ расфасовка:

014901000 - п/э канистра 1 л – 6 штук в упаковке  
014903092 - п/э канистра 5 л  
014904092 - п/э канистра 10 л