

Техническая информация



Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка

Разводимая водой грунтовка для внутренних и наружных работ.

Область применения: *PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка* используется для упрочнения осыпающихся и пористых кирпичных стен, а также для предварительной обработки сильно поглощающих влагу поверхностей.

PUFAS Грунтовка под штукатурку и клеющая грунтовка может использоваться на всех минеральных поверхностях, а также для создания сцепляющей способности поверхности, при применении масс для выравнивания полов.

Не использовать для обработки дерева.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия
Показатель pH: 7-8
Плотность: ок. 1,0 г/см³

Подготовка основания:

Поверхность должна быть чистой и свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т.д.). Отставшую штукатурку и кладку удалить.

Способ применения:

Раствор может быть нанесён кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. В зависимости от впитываемости поверхности, *PUFAS Грунтовку под штукатурку и клеющую грунтовку* можно разбавлять водой в соотношении от 1:2 до 1:4.

После высыхания грунтовки могут производиться малярные, штукатурные и обойно-клеечные работы. Для работ с применением *PUFAS Масс для выравнивания полов* грунтовку разбавить водой 1:4.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах! Ёмкость хранить плотно закрытой. Срок годности - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

006305000 - п/э канистры по 1 л – 6 штук в коробке
006303000 - п/э канистры по 2,5 л – 4 штуки в коробке
006301000 - п/э канистры по 5 л
006302000 - п/э канистры по 10 л