



Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат

Не содержащая растворителей акрилатная грунтовка для применения внутри и снаружи помещений. Для упрочнения пористых, песочных, меловых оснований, гипсокартонных плит и т.п.

Область применения: *PUFAS Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат* предназначена для повышения прочности и регулирования впитывающей способности основания гигроскопичных, пористых и песочных оснований, таких как штукатурка, асбестоцемент, бетон, гипсокартонные плиты и т.п.

Поверхности, обработанные *PUFAS Грунтовкой LF Гидрозол-Акрилат* глубокого проникновения, представляют собой надёжное основание для последующих малярных и обойно-клеечных работ. Грунтовка устойчива к погодным условиям и влажности помещений, высыхает прозрачной.

Непригодна для нанесения на дерево, пластмассу и металл.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия - гидрозол
Показатель pH: 7
Плотность: ок. 1,0 г/см³
Расход: 50 - 250 мл/м² в зависимости от поверхности

Подготовка основания:

Поверхность должна быть свободной от разделительных средств (масла для опалубки, жира и т.п.). Отставшие слои штукатурки и кладки удалить.

Способ применения:

PUFAS Грунтовка LF Гидрозол-Акрилат готова к применению и может наноситься на поверхность кистью, щёткой, валиком или соответствующим распылителем. Сильно впитывающие поверхности прогрунтовать два раза.

Для снижения впитывающей способности оснований грунтовку можно разбавить водой 1:1.

Использованные инструменты после применения сразу промыть водой.

Не применять при температуре ниже +5 °C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте!
Ёмкость хранить плотно закрытой!
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ расфасовка:

009205092 - п/э канистры 1 л - 12 штук в коробке
009214092 - п/э канистры 2,5 л - 4 штуки в коробке
009212092 - п/э канистры 5 л
009213092 - п/э канистры 10 л