

## AQUA-DESK E.L.F. БЕЛАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ КРАСКА



Специальная белая краска на водной основе, с высочайшими изолирующими свойствами. Для внутренних работ.

**Область применения:** *PUFAS AQUA-DESK E.L.F. Белая изолирующая краска* предотвращает проступание различного рода пятен таких как например: никотин, сажа, жир, сухие пятна от воды, а также загрязнения, находящиеся внутри гипсокартонных плит, которые от попадания на них влаги, могут проступить на поверхность. Также надёжно закрывает пожелтения на стиропоре. Для стен и потолков из бетона, цемента, известково-цементной штукатурки, кирпича, для гипсовых оснований, цементно-волоконных плит, а также для дисперсионной штукатурки и обоев.

Разносторонне применима: как самостоятельная краска, как изолирующий слой, во избежание проступания пятен, а также для выравнивания цвета основания.

Особенно рекомендуема для поверхностей внутри помещений, где необходимо сделать быстрый ремонт и вновь сделать помещение жилым, например: для гостиниц.

### Технические данные:

Сырьевая основа: эмульсия на основе синтетических смол, титан-диоксид, наполнители и аддитивы  
Плотность: ок. 1,50 г/мл<sup>3</sup>  
Цветовой тон: белый  
Расход: от 150 мл/м<sup>2</sup> в зависимости от основания  
Классификация по DIN EN 13 300:  
Степень истирания во влажном состоянии: класс 2  
Степень блеска: матовая  
Контрастность: класс 1 при расходе 1 л на 7 м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Основание должно быть несущим, сухим, свободным от разделительных веществ. Очистить поверхность от отстающих слоёв штукатурки, краски и старых покрытий известковой краски. Трещины и повреждения устранить с помощью *PUFAS Füll+Finish Шпаклёвкой заполняющей финишной* или *pufatur Суперсхватывающейся шпаклёвкой SH45*. Сильно впитывающие, песочные или меловые основания прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой LF*.

### Способ применения:

*PUFAS AQUA-DESK E.L.F. Белую изолирующую краску* перед применением хорошо размешать и нанести на поверхность валиком, щёткой или кистью. Для сильно загрязнённых поверхностей рекомендуется 2 покрытия, причём второй слой наносится после полного высыхания первого слоя. Не смешивать с другими материалами такими как например: дисперсионные и полноцветные краски на водной основе. Тонировать можно только Универсальными тонирующими концентратами (и только оксид-типами!). Причём максимальное добавление не больше 0,2 % для того, чтобы не нарушить изолирующие свойства.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

### Хранение:

Хранить в хорошо закрытой ёмкости, в прохладном и защищённом от мороза месте. Срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления.

### Номер артикула/расфасовка:

014201000 – п/э ведра по 750 мл – 8 штук в коробке  
014202000 – п/э ведра по 2,5 л  
014203000 – п/э ведра по 5 л  
014204000 – п/э ведра по 10 л  
014205000 – п/э ведра по 12,5 л

# Техническая информация

---

