



SILIKON ПРОФИ ФАСАДНАЯ КРАСКА

Белая, на основе смолы силикона, дисперсионная краска, отвечающая требованиям DIN EN 13 300-S-M. Водоотталкивающая, за счёт микропористой структуры обладает очень высокой способностью пропускания водяных паров. Для наружных и внутренних работ.

Область применения:

SILIKON Профи Фасадная краска идеальна для применения на всех минеральных основаниях, природном камне, а также для нанесения обновляющего слоя на поверхности окрашенные прочноклеющимися силикатными красками, штукатуркой, дисперсионными, латексными, акриловыми красками, а также поверхности, обработанные теплоизолирующим материалом. *SILIKON Профи Фасадная краска* объединила в себе все преимущества зарекомендовавших себя дисперсионных красок и классических силикатных красок. Нанесённый слой высыхает полностью равномерно, не чувствителен к щёлочи, является водоотталкивающим, устойчив против вредных веществ, содержащихся в воздухе и воздействия высоких температур. Таким образом к поверхности не приклеиваются различные частички грязи. Основа *SILIKON Профи Фасадной краски* имеет минеральную структуру, хорошую кроющую способность, не образует плёнки, имеет высокую способность пропускания водяных паров и кислорода, создаёт матовую, подобную известковому цвету поверхность. Обладая этими свойствами *SILIKON Профи Фасадная краска* рекомендуется также для использования её на объектах, находящихся под защитой памятников старины, а также для штукатурки с большим содержанием извести. И несмотря на то, что эта краска не содержит никаких биоцидов, окрашенная поверхность устойчива против поражения грибком, мхом и водорослями.

Технические данные:

Сырьевая основа:	эмульсия смолы силикона
Показатель pH:	8-9
Плотность:	около 1,5 г/см ³
Циклы истирания (ДИН 53778):	свыше 5000
Степень белизны:	90,0 %
Коэффициент контрастности:	99,3 %
Укрывистость:	99,0 %
Цветовой тон:	белый, матовый
Расход:	150 мл/м ²

Подготовка основания:

Основание должно быть чистым, сухим, несущим, свободным от разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Удалить старые, отстающие слои краски и штукатурки. Минеральную, песочную и сильно впитывающую штукатурку прогрунтовать *Грунтовкой на основе смолы силикона*. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее 14 дней.

Способ применения:

SILIKON Профи Фасадная краска наносится на поверхность валиком, кистью, щёткой или распылителем. Для нанесения грунтовочного и заключительного слоя краску разбавить водой, максимальное кол-во воды 5 %. Время высыхания между слоями 12 часов. Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой. Не применять при температуре ниже +5° C!

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
Хранить ёмкость хорошо закрытой!
Срок хранения минимум 36 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/расфасовка:

014003000 - п/э вёдра по 5 л
014004000 - п/э вёдра по 10 л