

Техническая информация



КРАСКА МЕТАЛЛ ЭФФЕКТ

Декоративное покрытие с металлическим эффектом . Без растворителей.

Технические данные:

Сырьевая основа: минеральные наполнители, пигменты, дисперсия на основе синтетической смолы, вода
 Плотность: ок. 1,1 г/мл
 Показатель pH: 8-8,5
 Расход: от 80 до 120 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ. Сильно впитывающие, песочные или меловые основания предварительно прогрунтовать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения LF*.

Применение:

Для того, чтобы достичь равномерного распределения краски по поверхности, для нанесения рекомендуется использовать валик для краски или же распылительное устройство. Разбавление и тонирование не рекомендуется, так как произойдет снижение металлического эффекта.

Краску с разными сериями предварительно смешать.

Перед применением ёмкость хорошо встряхнуть.

Инструменты промыть водой сразу же после применения.

Не применять при температуре ниже +5° С.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовых температурах!
 Ёмкость хранить плотно закрытой!
 Срок годности минимум 48 мес. со дня изготовления.

Номер артикула/ цвет/ расфасовка:

017703001	GOLD-METALLIC	п/э банка 1,5 л - 3 банки в коробке
017803001	SILVER METALLIC	п/э банка 1,5 л - 3 банки в коробке
018402001	ORIENT-GOLD	п/э банка 1,5 л - 3 банки в коробке