

Техническая информация



Затирка для ремонта швов - белая

Готовая к применению, усиленная синтетической смолой, высококачественная, специальная затирка для ремонта повреждённых швов между облицовочной плиткой. Цвет белый.

Область применения: Затирка для ремонта швов прекрасно подходит для быстрого ремонта повреждённых швов между керамической, кафельной и стеклянной плиткой, а также мозаичных поверхностей.

Не пригодна для применения на полу.

Технические данные:

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, наполнители, аддитивы
 Цвет: белый
 Плотность: ок. 1,8 г/см³
 Показатель pH: ок. 8-9
 Время высыхания: ок. 4-7 часов в зависимости от толщины слоя, впитывающей способности основания и температуры окружающей среды

Подготовка основания:

Поверхность швов должна быть сухой, чистой и свободной от разделительных веществ (пыль, жир, остатки мыла и т.п.). Вычистить из швов, предназначенных для ремонта, старую, плохо держащуюся затирку.

Способ применения:

Перед применением тюбик хорошо размять. Затирку для ремонта швов вдавить непосредственно в повреждённое место, так чтобы оно было полностью заполнено. Излишне нанесённую массу осторожно удалить, например, резиновым шпателем. После полного высыхания, очистить плитку от загрязнений влажной губкой или тряпкой.

Пористую и неглазурованную облицовочную плитку рекомендуется закрыть перед тем, как нанести затирку (например, с помощью клейкой ленты).

Отремонтированные места после полного высыхания раствора водоустойчивы.

Не применять при температуре ниже +5° C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!
 Ёмкость хранить хорошо закрытой!
 Срок хранения - минимум 24 мес. со дня изготовления.

Расфасовка:

п/э тюбики по 400 г – 12 штук в коробке

Номер артикула:

004201000