

Техническая информация



Euro 3000 Виноловый специальный клей

Усиленный синтетическими смолами клей для обоев, специальный виниловый для всех видов обоев.

Область применения: Euro 3000 Виноловый специальный клей превосходит для наклеивания всех видов обоев от лёгких до тяжёлых бумажных, с древесным волокном под покраску, виниловых и т.д. на все минеральные основания.

Технические данные:

Сырьевая основа: модифицированный крахмал, полимер ПВА ок.5%, антибактериальные добавки

Насыпной вес: ок. 0,3 - 0,4 г/см³

Показатель pH: ок.10-11

Вязкость: 9-13.000 mPas по Брукфильду

Растворимость: через 5 мин готов к применению

Расход: ок. 200 мл/м²

Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, ровным, несущим, свободным от разделяющих веществ и иметь слегка впитывающую способность. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности устранить *PUFAS Заполняющими и выравнивающими шпаклёвками для внутренних работ*. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ*.

Приготовление раствора:

Содержимое пачки высыпать непрерывно, при постоянном помешивании, в холодную воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

Обработка:

Нарезанные полосы обоев намазать клеем, сложить вдвое, дать им пропитаться и затем наклеить встык. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить чистой, влажной тряпкой.

Рекомендации:

При наклеивании очень тяжёлых обоев на поверхности с очень низкой впитывающей способностью или для усиления водостойкости, на пачку разведённого *Euro 3000 Винолового специального клея* добавить банку *PUFAS Клея для бордюров и настенных покрытий/Wandbelags- und Bordürenkleber (750 г)*. Обязательно соблюдать рекомендации изготовителей обоев, по их обработке.

Применение:

	Раствор	Кол-во воды на 200г пачку	Одной пачки 200г хватает на:
Предварительная смазка стен клеем	1 : 50	10 л	80 - 100 м ²
Лёгкие обои	1 : 34	7 л	36 м ²
Обои с древесным волокном под покраску	1 : 30	6 л	32 м ²
Тяжёлые и виниловые обои	1 : 22	4,5 л	27 м ²

Хранение:

Хранить в прохладном месте. Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

Расфасовка:

Пачки по 200 г – 20 пачек в 1 коробке
Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

200 г: 02210100
300 г: 02211200