



## Клей для настенных покрытий GF

Готовый к применению дисперсионный клей для стеклоткани и обоев из стекловолокна.

**Область применения:** Для приклеивания стеклоткани, обоев из стекловолокна, а также всех тяжёлых текстильных и виниловых обоев.

### Технические данные:

Сырьевая основа: поливинилацетат-этиленная дисперсия  
Показатель pH: ок. 9  
Плотность: ок. 1,03 г/см<sup>3</sup>  
Внешний вид: паста белого цвета, полупрозрачная  
Расход: 200 - 300 г/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, пригодной для наклеивания, чистой и нежирной. Старые, плохо приклеенные обои и отстающие слои краски удалить *PUFAS Tap-Ex Удалителем обоев*. Трещины и дыры заделать *PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ*. Сильно гигроскопичные поверхности предварительно обработать *PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ* или *PUFAS Грунтом под обои TG*.

### Способ применения:

*Клей для настенных покрытий GF* нанести на поверхность валиком равномерно по ширине 1-2 полотен. Затем разрезанные полотна ткани положить на слой клея и прокатать валиком для обоев. В зависимости от вида ткани, можно наклеивать встык или внахлёт с последующим надрезом в месте нахлёста, чтобы края идеально подходили друг к другу. Обрезанные полосы убрать. Покрывать ткань краской можно только после полного высыхания клея. Излишки клея сразу смыть водой.

Использованные инструменты промыть в воде.

Не использовать при температуре ниже + 5 °С!

### Хранение:

Хранить в прохладном месте, хорошо закрытым.

Срок годности - минимум 36 мес. со дня изготовления.

Продукт морозостойкий, количество циклов заморозания не ограничено.

### Номер артикула/расфасовка:

001703092 - п/э ведра по 5 кг  
001704092 - п/э ведра по 10 кг  
001705092 - п/э ведра по 18 кг