

# Техническая информация



## CLICK-SAFE ЗАЩИТА ШВОВ ЛАМИНАТА

Защита швов замкового ламината и готового замкового паркета.

**Область применения:** *Click-Safe* предназначен для надёжной защиты швов клик-ламината и швов готового клик-паркета от проникновения сырости и загрязнений.

Осторожно: если клик-ламинат или клик-паркет будет разбираться, то вторичное его использование будет невозможным.

### Технические данные:

Сырьевая основа: поливинил-ацетатная дисперсия, воск  
Плотность: прим. 1.0 г/мл при 20°C  
Вязкость: 10.000 - 12.000 mPas при 45s<sup>-1</sup>  
4.000 - 4.500 mPas при 181s<sup>-1</sup>  
Показатель pH: 8-9  
Расход: 250 г на 10-15 м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Швы, предназначенные для соединения элементов, должны быть сухими, чистыми от пыли и жира.

### Обработка:

Перед соединением элементов нанести *Click-Safe* на верхнее крыло одного из элементов и не давая высохнуть, соединить. Излишки сразу снять влажной тряпкой. Ходить по полу можно практически сразу после укладки, так как защитная масса эластична. Через 15 минут швы защищены от попадания в них влаги и загрязнений. Полное высыхание массы внутри швов зависит от температуры и влажности окружающей среды, но максимум 24 часа, после этого времени вся масса прозрачна и водостойка. Образуется невидимая защита швов.

Продукт является морозостойким.

При замерзании продукта, дать при комнатной температуре оттаять, хорошо размять и встряхнуть. Замерзание не влияет на качество продукта.

Не применять при температуре ниже + 5 °C!

Инструменты после использования сразу промыть водой.

### Хранение:

Хранить хорошо закрытым в прохладном месте.  
Срок годности - минимум 48 мес. со дня изготовления.

### Номер артикула/расфасовка:

008306092 - п/э тубики по 250 г – 12 штук в коробке