

# Техническая информация



## Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений

Для удаления высолов на штукатурке, бетоне, кирпиче и т.п.

**Область применения:** *PUFAS Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений* быстро и надёжно устраняет высолы на штукатурке, бетоне, каменной кладке, облицовочном кирпиче и т.п.

### Технические данные:

Сырьевая база: поверхностно-активные вещества, фосфорная кислота  
Показатель pH: ок. 1  
Плотность: 1,05 г/см<sup>3</sup>  
Расход: ок. 100 мл/м<sup>2</sup>

### Подготовка основания:

Поверхность должна быть сухой, прочной и свободной от разделительных веществ (масло для опалубки и т.п.) Удалить отстающие слои краски и штукатурки. Предварительно проверить поверхность на чувствительность, так как такие материалы как мрамор, искусственный камень и т.п. могут быть повреждены.

### Способ применения:

*PUFAS Facade-Clean Удалитель солей и нитратных выделений* готов к применению. Удалитель нанести на поверхность кистью или щёткой. Через 10 мин. обработанную средством поверхность промыть большим количеством воды и дать высохнуть. Чтобы избежать дальнейшего появления высолов, необходимо предотвратить воздействие сырости на поверхность.

Инструменты после использования сразу же промыть водой.

### Хранение:

Хранить в прохладном месте и плотно закрытым!  
Хранение и транспортировка возможны при минусовой температуре. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок годности неначатой упаковки не ограничен.

### Расфасовка:

п/э бутылки 1 л – 6 штук в коробке

### Номер артикула:

004701092