

Техническая информация



Glutolin GTV premium Элитный клей для всех видов обоев

Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей премиум класса. Высокая влагостойкость.

Область применения: Применяется для наклеивания виниловых, велюровых, бумажных, тисненых, структурных, флизелиновых и текстильных обоев, а также для стекловолокна и тяжёлых обоев под окраску. Пригоден для всех минеральных оснований.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, поливинилацетатный порошок
Насыпной вес: ок. 0,5 г/см³
Показатель pH: ок. 8
Растворимость: через 5 мин. готов к применению
Расход: ок. 200-300 мл/м²

Приготовление клея:

- Для наклеивания виниловых, велюровых, бумажных, тиснёных, структурных, флизелиновых и текстильных обоев клей развести в 6 л воды
- Для стекловолокна и тяжёлых обоев под окраску клей развести в 4,5 л воды

В чистое ведро налить 4,5 - 6 л холодной воды. Круговыми движениями создать интенсивное воронкообразное движение воды. Не прекращая размешивания, засыпать содержимое пачки. Через 5 минут клей повторно перемешать и применять.

Подготовка основания:

Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и иметь слегка впитывающую способность. Старые обои и следы краски должны быть удалены. Сильно впитывающие влагу поверхности обязательно прогрунтовать, например, PUFAS Грунтовкой ЛФ. Стены, имеющие сильные цветовые различия, рекомендуется прогрунтовать PUFAS Грунтовкой под обои белой.

Способ применения:

Наклеивание традиционным способом: клей нанести на обратную сторону обоев, сложить полотнище пополам клеевым слоем внутрь, если необходимо, скатать в рулон. Полотна оставить для пропитки на 10-15 минут. Затем, разворачивая полотно обоев, приложить к стене и равномерно прижать резиновым валиком или обойной щёткой. Швы обработать специальным роликом для швов.

Наклеивание флизелиновых и других стабильной формы обоев: Клей равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину 1-2 полос. Полотно наложить на свеженанесённый клей и равномерно прижать. Последующие полотна наклеивать встык.

При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить влажной чистой салфеткой.

- во всех случаях учитывайте рекомендации производителя обоев
- инструменты после применения сразу промыть водой.

Не использовать при температуре ниже +5 °С.

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте.
Срок годности в неначатой пачке не ограничен.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в коробке

Номер артикула:

063812074