

Техническая информация



Glutolin GTV premium Элитный клей для всех видов обоев

Высококачественный, быстрорастворимый метилцеллюлозный клей премиум класса. Высокая влагостойкость.

Область применения: Применяется для наклеивания виниловых, велюровых, бумажных, тисненных, структурных, флизелиновых и текстильных обоев, а также для стекловолокна и тяжёлых обоев под окраску. Пригоден для всех минеральных оснований.

Технические данные:

Сырьевая основа: метилцеллюлоза, модифицированный крахмал, полимер ПВА, антибактериальные добавки
Показатель pH: ок. 8
Растворимость: через 5 мин. готов к применению
Расход: ок. 200-300 мл/м²

Приготовление клея:

- Для наклеивания виниловых, велюровых, бумажных, тиснённых, структурных, флизелиновых и текстильных обоев клей развести в 6 л воды
- Для стекловолокна и тяжёлых обоев под окраску клей развести в 4,5 л воды

В чистое ведро налить 4,5 - 6 л холодной воды. Круговыми движениями создать интенсивное воронкообразное движение воды. Не прекращая размешивания, засыпать всё содержимое пачки и полминуты продолжить помешивание. Дать постоять. Через 5 минут клей повторно перемешать и применять.

- перед вскрытием пачку обязательно хорошо встряхивать
- для облегчения приготовления клея рекомендуется использовать дрель с насадкой или миксер

Подготовка основания:

Поверхность должна быть прочной, ровной, сухой, чистой и иметь слегка впитывающую способность. Старые обои и следы краски должны быть удалены. Сильно впитывающие влагу поверхности обязательно прогрунтовать напр. PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. Стены, имеющие сильные цветовые различия, рекомендуется прогрунтовать PUFAS Грунтовкой под обои белой.

Способ применения:

Наклеивание традиционным способом: клей нанести на обратную сторону обоев, сложить полотнище пополам клеевым слоем внутрь, если необходимо, скатать в рулон. Полотна оставить для пропитки на 10-15 минут. Затем разворачивая полотно обоев, приложить к стене и равномерно прижать резиновым валиком или обойной щёткой. Швы обработать специальным валиком для швов.

Наклеивание флизелиновых и других стабильной формы обоев: Клей равномерно нанести на стену с помощью валика с коротким ворсом на ширину 1 – 2 полос. Полотно положить на свеженанесённый клей и равномерно прижать. Последующие полотна наклеивать встык.

При попадании клея на лицевую сторону обоев немедленно удалить влажной чистой тряпкой или губкой.

- во всех случаях учитывайте рекомендации производителя обоев
- инструменты после применения сразу промыть водой.
- Не использовать при температуре ниже +5 °С.

Хранение:

Хранить в сухом прохладном месте и плотно закрытой. Срок годности в ненацотой пачке не ограничен.

Расфасовка:

Пачки по 300 г – 20 пачек в 1 коробке

Номер артикула:

063812074