

Техническая информация



® *Glutoclean* Защитный лак / Пропитка для камня 1,0 л Stein Versiegelung

Долгосрочная защита камня. Посредством устойчивого к воде и УФ-лучам защитного слоя с шелковистым блеском поверхность становится грязеотталкивающей и лёгкой для последующего ухода. Внешний вид, цвет и структура камня улучшается и сохраняется на долгое время. Защитный слой не желтеет и является прочным.

Область применения: Для всех, имеющих впитывающую способность поверхностей из натурального и искусственного камня, напр., шлакобетон, моющийся бетон, шифер, мрамор, песчаник, Terrazzo, порфир, бетон и т.п. внутри и снаружи помещений. Для обработки полов, лестниц, террас, балконов и подоконников.

Технические данные:

Сырьевая основа: Растворитель нафта (алкил)
Показатель pH: 8,0 – 8,5
Плотность: 0,78 г/мл
Расход: 1 л на 15 – 20 м²

Способ применения:

Применять только на сухих поверхностях. Поверхность предварительно очистить. Нанести Защитный лак/пропитку в неразведённом виде валиком или кистью равномерно тонким слоем. При этом наносить не больше, чем поверхность может в себя впитать, избегать образования луж. На поверхности не должны оставаться полосы. Последующее время высыхания - 2 часа. Во время высыхания по поверхности нельзя ходить. Обработанную поверхность необходимо защитить на 2 дня от воздействия влаги.

Особые указания:

Образующиеся после высыхания белые пятна указывают на наличие влаги в камне. Такие поверхности должны быть защищены от воздействия влаги из грунта. На больших площадях обработку проводить небольшими участками поверхности. Стекло и другие, чувствительные к растворителям, поверхности закрыть. Не применять при температуре ниже 12°C. Основания не способные впитывать, полированные или тонко шлифованные не могут быть загерметизированы.

Меры безопасности:

Воспламеняющаяся жидкость и испарения. Может вызывать сонливость и головокружение. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Если необходима консультация врача, иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от нагревания/искр/открытого огня/ горячих поверхностей. Вблизи не курить. Пары не вдыхать. Незащищённый контакт может привести к сухости кожи и образованию трещин. Пользоваться защитными перчатками и очками. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться к врачу. ПРИ ВДЫХАНИИ: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему покой в удобном для дыхания положении. Не вызывать рвоту. При пожаре: для тушения использовать CO₂, сухие, сыпучие средства или струю воды. Хранить ёмкости плотно закрытыми, в хорошо проветриваемом месте. Утилизация остатков продукта/тары согласно местных предписаний. Содержит: углеводороды, C9-C11, N-алканы, изоалканы, циклоалканы, ароматические соединения <2%

Хранение:

Срок годности мин. 60 мес. со дня изготовления

Расфасовка:

Жестяные бутылочки по 1000 мл - 4 штуки в коробке

Номер артикула:

035403090