

# Техническая информация

## COLORMIX BASIS С3 БАЗОВАЯ КРАСКА



Бесцветная, базовая, акрилатная дисперсионная краска С3. Для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах. Для наружных и внутренних работ. Без растворителей.

**Область применения:** *ColorMIX Basis C3 Базовая краска является идеальной основой для получения дисперсионной краски в глубоких насыщенных тонах.*

**К применению готова только после тонирования.**

Для окрашивания фасадов и любых минеральных оснований внутри помещений, таких как например: бетон, кирпич, штукатурка, гипсовые и цементные основания, гипсокартон, обои под покраску, основания, окрашенные дисперсионными красками и т.п.

- бесцветная
- для ручной колеровки  
например: Универсальными концентратами rufamix или  
для машинной колеровки
- стойкая к погодным условиям
- прочная на истирание
- идеальна для влажных помещений
- не желтеет, устойчива к щёлочи и старению

**Технические данные:**

Сырьевая основа: акрилатный сополимер  
Показатель pH: 7,5 - 9  
Плотность: около 1,5 г/см<sup>3</sup>  
Циклы истирания (DIN 13 300): выше 5.000  
Цвет: прозрачный  
Расход: 1 л на 6-7 м<sup>2</sup> (140-160 мл/м<sup>2</sup>)

**Подготовка основания:**

Основание должно быть чистым, сухим, несущим и свободным от разделяющих веществ. Очистить поверхность от отстающих слоёв. Песочные, рыхлые и с очень высокой впитывающей способностью основания предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой. Свеженанесённой штукатурке дать просохнуть не менее 14 дней, по истечении 14 дней поверхность флюатировать/нейтрализовать. По истечении 4 недель флюатирование больше не нужно.

**Способ применения:**

Для получения оптимального результата рекомендуется наносить 2 слоя, где для нанесения первого слоя готовая оттонированная краска *ColorMIX Basis C3* разбавляется водой до макс. 10%. Второй слой наносить в нерастворенном виде после полного высыхания первого слоя прим. через 5 часов. Время высыхания зависит от температуры и влажности окружающей среды.  
Наносить можно валиком, кистью или распылителем.  
Использованные инструменты промыть сразу же после применения водой.  
Не применять при температуре ниже +5° C!

**Хранение:**

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре!  
Хранить ёмкость плотно закрытой!  
При соблюдении вышеперечисленных условий, срок годности минимум 36 месяцев со дня изготовления.

**Номер артикула/  
расфасовка:**

013801092 - п/э вёдра по 2,35 л  
013802092 - п/э вёдра по 4,7 л  
013803092 - п/э вёдра по 9,4 л